

JCBENERGY
GENERATOR

ابراج الاضاءة
سلسلة **JLT**



www.jcbenergy.es

سلسلة -- ابراج الاضاءة JLT

مجموعة	JLT 7EC	JLT 9EC	JLT 12EC
عدد وقوة المصابيح	اختياري 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led		
التدفق الضوئي (lm)	(lm)	Total 104000/200000lm	
نموذج المصباح	E40/Led	E40/Led	E40/Led
نوع المصباح	اختياري Metal Halide or LED		
درجة برودكتيون المصباح	IP 65	IP 65	IP 65
سارية	3-4-5 section اختياري	3-4-5-6 section اختياري	
نوع قيادة الصاري	ميكانيكي	ميكانيكي	ميكانيكي
حد الرفع (مم)	(mm)	5-7 mt اختياري	5-7 mt اختياري
زاوية دوران الصاري	يدوي	يدوي	يدوي
زاوية قابلة للتعديل	اختياري Standard is Fixed Type – 360°		
نموذج المولد	(With canopy)	JDG 7000 EC	JDG 9500 EC
نوع المولد	Single Phase with Brush Alternator		
نوع المحرك	Single Cylinder, Vertical, 4 Stroke, Air Cooled Diesel		
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة)	(rpm)	3000/3600	3000/3600
نظام بدء تشغيل المحرك		الكثروني – مفتاح التشغيل	الكثروني – مفتاح التشغيل
الجهد الكهربائي	(V)	230/120/240	230/120/240
التردد المقدر		50hz/60hz	50hz/60hz
فئة العزل		F	F
الطاقة المقدر (kVA)	(kVA)	6/6,6	7,5/8,5
أقصى قدرة (kVA)	(kVA)	7/7,7	8,8/9,7
مقبس الإخراج		Socket احادي الطور	Socket احادي الطور
سعة خزان الوقود (لتر)	(L)	30	30
نوع خزان الوقود		الخزان العلوي	الخزان العلوي
وقت التشغيل المستمر (ساعات)	(hrs)	20	15
زيت المحرك		SAE 15W40/SAE 10W30	
الوزن الجاف (كغ)	(kg)	380	395
الأبعاد (LxMxH)	(LxMxH)	1600/1100/1550	1600/1100/1550
نموذج العجلة		185R14C	185R14C
نوع العجلة		Rubber Type	Rubber Type
دعم نوع الساق		تشغيل يدوي	تشغيل يدوي
السمات والمزايا			
سهولة النقل	الدمج		
الاستخدام الفعال	مستوى ضوضاء منخفض		
تصميم ثقيل	تكلفة تشغيل منخفضة		
متانة	الخدمات الفنية العالمية ودعم الصيانة		



www.jcbenergy.es