

GÉNÉRATEURS PORTABLES DIESEL -- SÉRIE JPD

GROUPE		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Puissance nominale	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Puissance nominale	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
Numéro de phase		Monophasé	Monophasé	Trois Phases
Facteur de puissance		1	1	0,8
Dimension hors tout	(L*W*H)(mm)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
Poids net	kg	119	128	126
Capacité du				
réservoir de	L	12,5	16	16
carburant				
Type de structure	h	Monocylindre, en ligne, 4 temps, refroidi par air		
Bruit dB(A) @ 7m		85	85	85
Alésage x course	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Déplacement	ml	456	532	498
Taux de consommation de carburant	(g/ KW.h)	275	285	≦277
Vitesse de rotation nominale	rpm	3000	3000	3000
Système de démarrage		Démarreur électrique 12V	Démarreur électrique 12V	Démarreur électrique 12V
Catégorie d'isolation		Н	Н	Н
Temps de fonctionnement continu	h	8	8	8
Facultatif	ATS/télécommande/panneau numérique/roue et poignée			

JCB ENERGY SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CATALOGUES, LES PRODUITS, LES MODÈLES ET LES SPÉCIFICATIONS

