



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИЯ JCF



www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК -- СЕРИЯ JCF

Спецификации		JCF 20	JCF 25	JCF 30	JCF 35
Тип топлива		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Грузоподъемность	kg	2000	2500	3000	3500
Центр нагрузки	mm	500	500	500	500
Высота подъема	mm	3000	3000	3000	3000
Полная высота свободного подъема	mm	100	100	100	100
Размер вилки	mm	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
Угол наклона мачты	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Мин. Радиус поворота	mm	2220	2240	2400	2550
Дорожный просвет	mm	120	120	135	135
Высота защитного ограждения	mm	2140	2140	2165	2165
Передний свес	mm	448	485	495	495
Макс. Скорость движения (топливная нагрузка)	km/h	19	19	19	19
Макс. Скорость подъема (топливная нагрузка)	mm/s	550	550	480	480
Макс. Тяговая мощность	KN	12.3	12.3	13.5	13.5
Макс. Преодолеваемый подъем	%	20	20	20	20
Общая длина с вилкой	mm	3422	3646	3752	3763
Общая длина без вилки	mm	2502	2576	2682	2693
Общая ширина	mm	1170	1170	1225	1225
Мачта увеличенной высоты	mm	4220	4220	4265	4265
Высота опускания мачты	mm	2060	2060	2060	2060
Передняя шина		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Задняя шина		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Колесная база	mm	1600	1600	1700	1700
Протектор (передний/задний)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
Сервисный вес	Kg	3320	3680	4250	4500
Батарея	V/Ah	1280	12/80	12/80	12/80
Двигатель		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмиссия		Механический/ Гидравлический	Механический/ Гидравлический	Механический/ Гидравлический	Механический/ Гидравлический

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК -- СЕРИЯ

Спецификации		JCF 40	JCF 50	JCF 50L	JCF 60
Тип топлива		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Грузоподъемность	kg	4000	5000	5000	6000
Центр нагрузки	mm	500	500	600	600
Высота подъема	mm	3000	3000	3000	3000
Полная высота свободного подъема	mm	150	160	200	210
Размер вилки	mm	1070x150x50	1070x150x50	1220x150x60	1220x150x60
Угол наклона мачты	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Мин. Радиус поворота	mm	2710	3050	3250	4120
Дорожный просвет	mm	135	140	200	200
Высота защитного ограждения	mm	2180	2240	2500	2500
Передний свес	mm	500	570	590	615
Макс. Скорость движения (топливная нагрузка)	km/h	19	18	24	23
Макс. Скорость подъема (топливная нагрузка)	mm/s	340	400	510	500
Макс. Тяговая мощность	KN	20	23	54	51.4
Макс. Преодолеваемый подъем	%	20	18	35	20
Общая длина с вилкой	mm	4000	4190	4690	4270
Общая длина без вилки	mm	2930	3120	3510	3590
Общая ширина	mm	1290	1480	1970	1970
Мачта увеличенной высоты	mm	4270	4300	4400	4380
Высота опускания мачты	mm	2190	2190	2500	2500
Передняя шина		250-15-16PR	300-15-20PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Задняя шина		7.00-12-12PR	700-12-12PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Колесная база	mm	1900	2200	2250	2250
Протектор (передний/задний)	mm	1160/1065	1180/1190	1470/1700	1470/1700
Сервисный вес	Kg	4950	6700	8400	8900
Батарея	V/Ah	12/100	(12/80)x2	(12/80)x2	(12/80)x2
Двигатель		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмиссия		Механический/ Гидравлический	Механический/ Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК -- СЕРИЯ

Спецификации		JCF 70	JCF 80	JCF 100
Тип топлива		Дизель	Дизель	Дизель
Грузоподъемность	kg	7000	8000	10000
Центр нагрузки	mm	600	600	600
Высота подъема	mm	3000	3000	3000
Полная высота свободного подъема	mm	210	220	220
Размер вилки	mm	1220x150x65	1520x175x70	1520x175x85
Угол наклона мачты	%	6°/12°	10°/12°	10°/12°
Мин. Радиус поворота	mm	4180	3755	4150
Дорожный просвет	mm	200	250	250
Высота защитного ограждения	mm	2500	2570	2570
Передний свес	mm	590	710	710
Макс. Скорость движения (топливная нагрузка)	km/h	22	26	26
Макс. Скорость подъема (топливная нагрузка)	mm/s	500	330	330
Макс. Тяговая мощность	KN	53	52	52
Макс. Преодолеваемый подъем	%	20	20	20
Общая длина с вилкой	mm	4810	5175	5497
Общая длина без вилки	mm	3680	3955	4277
Общая ширина	mm	1970	2245	2245
Мачта увеличенной высоты	mm	4420	4420	4420
Высота опускания мачты	mm	2625	2840	2840
Передняя шина		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Задняя шина		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Колесная база	mm	2250	2250	2250
Протектор (передний/задний)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Сервисный вес	Kg	9600	2800	2800
Батарея	V/Ah	(12/80)x2	(12/100)x2	(12/100)x2
Двигатель		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмиссия		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический



www.jcbenergy.es