



# ДИЗЕЛЬНІ ВОДЯНІ НАСОСИ СЕРІЯ JDP



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

# ДИЗЕЛЬНІ ВОДЯНІ НАСОСИ - СЕРІЯ JDP

ГРУПА		JDP 15H	JDP 20/20E	JDP 30/30E	JDP 40/40E
<b>Двигун</b>					
Максимальна вихідна потужність		5Hp-10Hp за моделями	5Hp-10Hp за моделями	5Hp-10Hp за моделями	5Hp-10Hp за моделями
Швидкість	D/DK	3600	3600	3600	3600
Режим роботи	(12VDC)	Дротовий і Стартер	Дротовий і Стартер	Дротовий і Стартер	Дротовий і Стартер
Споживання палива	(г/кВт-час)	За моделями 280-283	За моделями 280-283	За моделями 280-283	За моделями 280-283
Місткість паливного бака, встановленого збоку двигуна	(літр)	За моделями 2.5-5.5	За моделями 2.5-5.5	За моделями 2.5-5.5	За моделями 2.5-5.5
Безперервний робочий час	(година)	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6	2.5 – 2.6
Ємність олії	(літр)	За моделями 0.8 – 1.65	За моделями 0.8 – 1.65	За моделями 0.8 – 1.65	За моделями 0.8 – 1.65
Рівень шуму: Екологічно низький рівень шуму	(dBA@7m)	75	75	75	75
<b>Насос</b>					
Діаметр входу-виходу	(mm-inc)	За моделями 40-1.5" - 100-4"	За моделями 40-1.5" - 100-4"	За моделями 40-1.5" - 100-4"	За моделями 40-1.5" - 100-4"
Макс. Натиск нагнітання	(m/ft)	За моделями 13-42	За моделями 13-42	За моделями 13-42	За моделями 13-42
Глибина всмоктування	(m)	8	8	8	8
Макс. Потік	(л/хв)	За моделями 167-670	За моделями 167-670	За моделями 167-670	За моделями 167-670
Початковий час забору води	(4m /ms)	За моделями 40-180	За моделями 40-180	За моделями 40-180	За моделями 40-180
<b>Насос</b>					
Діаметр входу-виходу	(mm/inc)	40-1.5"	50-2"	80-3"	100-4"
Макс. Натиск нагнітання	(mms)	42	15	13	16
Глибина всмоктування	(m)	8	8	8	8
Макс. Потік	(л/хв)	167	367	500	670
Початковий час забору води	(4 mt/sec.)	40	80	120	180
<b>Двигун</b>					
Модель		178FP	170FP/FEB	178FP/FEB	186FP/FEB
Тип		Повітряне охолодження, 4 такти, пряме розпилення, один циліндр			
Об'єм циліндра	cm <sup>3</sup>	296	211	296	418
Макс. Вихідна потужність	Hp – 3600 про/хв	7	5	7	10
Місткість паливного бака	lt	3.5	2.5	3.5	5.5
Споживання палива	gr/Kw-H	283	285	283	280
Режим роботи		İpli	FP : Дротовий/FEP: Стартер	FP : Дротовий/FEP: Стартер	FP : Дротовий/FEP: Стартер
Безперервний робочий час	Hp	2.5	2.6	2.5	2.5
Ємність олії	lt	1.1	0.8	1.1	1.65
Попередження про олію		√	√	√	√
Рівень шуму	dBA @7mt	75	75	75	75
Параметри (UxGxY)	(mm)	570x445x550	470x410x480	560x450x515	635x480x570
Вага	kg	46	38	45	68





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)