



مولدات الديزل المحمولة

سلسلة **JPD**



www.jcbenergy.es

JPD مولدات الديزل المحمولة - سلسلة

مجموعة		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
الإخراج المقدر	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
الإخراج المقدر	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
التردد	Hz	50/60	50/60	50/60
عدد الاطوار		احادي الطور	احادي الطور	ثلاثي الطور
عامل القوى		1	1	0,8
الابعاد	(L*W*H)(mm)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
الوزن الصافي	kg	119	128	126
سعة خزان الوقود	L	12,5	16	16
نوع الهيكل	h	Single cylinder, in-lined, 4 stroke, air cooled		
الضوضاء dB(A) @ 7m		85	85	85
Bore x Stroke	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
الإزاحة	ml	456	532	498
معدل استهلاك الوقود	(g/ kW.h)	275	285	≤277
سرعة الدوران المقدر	rpm	3000	3000	3000
بدء تشغيل النظام		تشغيل الكتروني 12V	تشغيل الكتروني 12V	تشغيل الكتروني 12V
درجة العزل		H	H	H
وقت التشغيل المستمر	h	8	8	8
اختياري		ATS/remote control/digital panel/wheel and handle		



www.jcbenergy.es