



مولدات البنزين المحمولة سلسلة **JPG**



www.jcbenergy.es

JPG مولدات البززين المحمولة - سلسلة

مجموعة		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
الإخراج المقدر	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
الأعلى. للإنتاج الحد	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
الجهد المقدر	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
التردد	Hz	50/60	50/60	50/60	50
عدد الاطوار		احادي الطور	احادي الطور	احادي الطور	احادي الطور
نوع تنظيم الجهد		AVR	AVR	AVR	AVR
بدء تشغيل النظام	dB(A)	كهربائي / يدوي	كهربائي / يدوي	كهربائي / يدوي	كهربائي
سعة خزان الوقود	L	15	40	40	41
نسبة استهلاك الوقود	L/H	1.45	2,65	3.6	5.8
وقت التشغيل المستمر	h	8	15	11	7
ضوضاء dB(A) 25%@ 7m		92/94	94/96	96/97	98
الوزن الصافي / كغ		52	96	96	142
حزمة الأبعاد	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
محرك		JC225	JC390	JC460	J670C
الإزاحة	ml	223	389	458	670
سعة الزيت	L	0,6	1.1	1.1	1.1
تحميل	20GP/40GP/ 40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108



www.jcbenergy.es