



CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL SÉRIE JCF



CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL -- SÉRIE JCF

Specification		JCF 20	JCF 25	JCF 30	JCF 35
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacité de chargement	kg	2000	2500	3000	3500
Centre de charge	mm	500	500	500	500
Hauteur de levage	mm	3000	3000	3000	3000
Hauteur de levage libre complète	mm	100	100	100	100
Dimension fourche	mm	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
Angle d'inclinaison du mât	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Min. Rayon de braquage	mm	2220	2240	2400	2550
Dégagement au sol	mm	120	120	135	135
Hauteur du protège-conducteur	mm	2140	2140	2165	2165
Porte-à-faux avant	mm	448	485	495	495
Max. Vitesse de déplacement (charge de carburant)	km/h	19	19	19	19
Max. Vitesse de levage (charge de carburant)	mm/s	550	550	480	480
Max. Puissance de traction	KN	12.3	12.3	13.5	13.5
Max. Pente	%	20	20	20	20
Longueur totale avec fourche	mm	3422	3646	3752	3763
Longueur totale sans fourche	mm	2502	2576	2682	2693
Largeur totale	mm	1170	1170	1225	1225
Hauteur étendue du mât	mm	4220	4220	4265	4265
Hauteur du mât abaissé	mm	2060	2060	2060	2060
Pneu avant		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Roue arrière		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Empattement	mm	1600	1600	1700	1700
Bande de roulement (avant/arrière)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
Poids d'entretien	Kg	3320	3680	4250	4500
Batterie	V/Ah	1280	12/80	12/80	12/80
Moteur		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmission		Mécanique/ Hydraulique	Mécanique/ Hydraulique	Mécanique/ Hydraulique	Mécanique/ Hydraulique

CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL -- SÉRIE JCF

Specification		JCF 40	JCF 50	JCF 50L	JCF 60
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacité de chargement	kg	4000	5000	5000	6000
Centre de charge	mm	500	500	600	600
Hauteur de levage	mm	3000	3000	3000	3000
Hauteur de levage libre complète	mm	150	160	200	210
Dimension fourche	mm	1070x150x50	1070x150x50	1220x150x60	1220x150x60
Angle d'inclinaison du mât	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Min. Rayon de braquage	mm	2710	3050	3250	4120
Dégagement au sol	mm	135	140	200	200
Hauteur du protège-conducteur	mm	2180	2240	2500	2500
Porte-à-faux avant	mm	500	570	590	615
Max. Vitesse de déplacement (charge de carburant)	km/h	19	18	24	23
Max. Vitesse de levage (charge de carburant)	mm/s	340	400	510	500
Max. Puissance de traction	KN	20	23	54	51.4
Max. Pente	%	20	18	35	20
Longueur totale avec fourche	mm	4000	4190	4690	4270
Longueur totale sans fourche	mm	2930	3120	3510	3590
Largeur totale	mm	1290	1480	1970	1970
Hauteur étendue du mât	mm	4270	4300	4400	4380
Hauteur du mât abaissé	mm	2190	2190	2500	2500
Pneu avant		250-15-16PR	300-15-20PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Roue arrière		7.00-12-12PR	700-12-12PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Empattement	mm	1900	2200	2250	2250
Bande de roulement (avant/arrière)	mm	1160/1065	1180/1190	1470/1700	1470/1700
Poids d'entretien	Kg	4950	6700	8400	8900
Batterie	V/Ah	12/100	(12/80)x2	(12/80)x2	(12/80)x2
Moteur		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmission		Mécanique/ Hydraulique	Mécanique/ Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique

CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL -- SÉRIE JCF

Specification		JCF 70	JCF 80	JCF 100
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel
Capacité de chargement	kg	7000	8000	10000
Centre de charge	mm	600	600	600
Hauteur de levage	mm	3000	3000	3000
Hauteur de levage libre complète	mm	210	220	220
Dimension fourche	mm	1220x150x65	1520x175x70	1520x175x85
Angle d'inclinaison du mât	%	6°/12°	10°/12°	10°/12°
Min. Rayon de braquage	mm	4180	3755	4150
Dégagement au sol	mm	200	250	250
Hauteur du protège-conducteur	mm	2500	2570	2570
Porte-à-faux avant	mm	590	710	710
Max. Vitesse de déplacement (charge de carburant)	km/h	22	26	26
Max. Vitesse de levage (charge de carburant)	mm/s	500	330	330
Max. Puissance de traction	KN	53	52	52
Max. Pente	%	20	20	20
Longueur totale avec fourche	mm	4810	5175	5497
Longueur totale sans fourche	mm	3680	3955	4277
Largeur totale	mm	1970	2245	2245
Hauteur étendue du mât	mm	4420	4420	4420
Hauteur du mât abaissé	mm	2625	2840	2840
Pneu avant		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Roue arrière		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Empattement	mm	2250	2250	2250
Bande de roulement (avant/arrière)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Poids d'entretien	Kg	9600	2800	2800
Batterie	V/Ah	(12/80)x2	(12/100)x2	(12/100)x2
Moteur		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmission		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique



www.jcbenergy.es