

JCBENERGY[®]
GENERATOR

FORKLİFTLER JCF SERİSİ



www.jcbenergy.es

DİZEL FORKLİFT -- JCF SERİSİ

ÖZELLİKLER		JCF 20	JCF 25	JCF 30	JCF 35
Yakıt Türü		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yük Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500
Yük Merkezi	mm	500	500	500	500
Kaldırma Yüksekliği	mm	3000	3000	3000	3000
Tam Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	100	100	100	100
Çatal Boyutu	mm	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
Mast Eğme Açısı	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Min. Dönüş Yarıçapı	mm	2220	2240	2400	2550
Zemin Yüksekliği	mm	120	120	135	135
Üst Koruma Yüksekliği	mm	2140	2140	2165	2165
Ön Sallanma	mm	448	485	495	495
Maks. Seyahat Hızı (Yakıt Yüğü)	km/h	19	19	19	19
Maks. Kaldırma Hızı (Yakıt Yüğü)	mm/s	550	550	480	480
Maks. Çekiş Gücü	KN	12.3	12.3	13.5	13.5
Maks. Yol Tırmanma Yeteneđi	%	20	20	20	20
Çatal ile Toplam Uzunluk	mm	3422	3646	3752	3763
Çatalsız Toplam Uzunluk	mm	2502	2576	2682	2693
Toplam Genişlik	mm	1170	1170	1225	1225
Mast Uzatılmış Yükseklik	mm	4220	4220	4265	4265
Mast İndirilmiş Yükseklik	mm	2060	2060	2060	2060
Ön Lastik		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Arka Lastik		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Dingil Mesafesi	mm	1600	1600	1700	1700
İz (Ön/Arka)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
Hizmet Ađırlığı	Kg	3320	3680	4250	4500
Pil	V/Ah	1280	12/80	12/80	12/80
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Şanzıman		Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik

DİZEL FORKLİFT -- JCF SERİSİ

ÖZELLİKLER		JCF 40	JCF 50	JCF 50L	JCF 60
Yakıt Türü		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yük Kapasitesi	kg	4000	5000	5000	6000
Yük Merkezi	mm	500	500	600	600
Kaldırma Yüksekliği	mm	3000	3000	3000	3000
Tam Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	150	160	200	210
Çatal Boyutu	mm	1070x150x50	1070x150x50	1220x150x60	1220x150x60
Mast Eğme Açısı	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Min. Dönüş Yarıçapı	mm	2710	3050	3250	4120
Zemin Yüksekliği	mm	135	140	200	200
Üst Koruma Yüksekliği	mm	2180	2240	2500	2500
Ön Sallanma	mm	500	570	590	615
Maks. Seyahat Hızı (Yakıt Yüğü)	km/h	19	18	24	23
Maks. Kaldırma Hızı (Yakıt Yüğü)	mm/s	340	400	510	500
Maks. Çekiş Gücü	KN	20	23	54	51.4
Maks. Yol Tırmanma Yeteneđi	%	20	18	35	20
Çatal ile Toplam Uzunluk	mm	4000	4190	4690	4270
Çatalsız Toplam Uzunluk	mm	2930	3120	3510	3590
Toplam Genişlik	mm	1290	1480	1970	1970
Mast Uzatılmış Yükseklik	mm	4270	4300	4400	4380
Mast İndirilmiş Yükseklik	mm	2190	2190	2500	2500
Ön Lastik		250-15-16PR	300-15-20PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Arka Lastik		7.00-12-12PR	700-12-12PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Dingil Mesafesi	mm	1900	2200	2250	2250
İz (Ön/Arka)	mm	1160/1065	1180/1190	1470/1700	1470/1700
Hizmet Ađırlığı	Kg	4950	6700	8400	8900
Pil	V/Ah	12/100	(12/80)x2	(12/80)x2	(12/80)x2
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Şanzıman		Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik	Mekanik / Hidrolik

DİZEL FORKLİFT -- JCF SERİSİ

ÖZELLİKLER		JCF 70	JCF 80	JCF 100
Yakıt Türü		Dizel	Dizel	Dizel
Yük Kapasitesi	kg	7000	8000	10000
Yük Merkezi	mm	600	600	600
Kaldırma Yüksekliği	mm	3000	3000	3000
Tam Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	210	220	220
Çatal Boyutu	mm	1220x150x65	1520x175x70	1520x175x85
Mast Eğme Açısı	%	6°/12°	10°/12°	10°/12°
Min. Dönüş Yarıçapı	mm	4180	3755	4150
Zemin Yüksekliği	mm	200	250	250
Üst Koruma Yüksekliği	mm	2500	2570	2570
Ön Sallanma	mm	590	710	710
Maks. Seyahat Hızı (Yakıt Yüğü)	km/h	22	26	26
Maks. Kaldırma Hızı (Yakıt Yüğü)	mm/s	500	330	330
Maks. Çekiş Gücü	KN	53	52	52
Maks. Yol Tırmanma Yeteneđi	%	20	20	20
Çatal ile Toplam Uzunluk	mm	4810	5175	5497
Çatalsız Toplam Uzunluk	mm	3680	3955	4277
Toplam Genişlik	mm	1970	2245	2245
Mast Uzatılmış Yükseklik	mm	4420	4420	4420
Mast İndirilmiş Yükseklik	mm	2625	2840	2840
Ön Lastik		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Arka Lastik		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Dingil Mesafesi	mm	2250	2250	2250
İz (Ön/Arka)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Hizmet Ađırlığı	Kg	9600	2800	2800
Pil	V/Ah	(12/80)x2	(12/100)x2	(12/100)x2
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Şanzıman		Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik



www.jcbenergy.es