

JCBENERGY
GENERATOR

IŞIK KULESİ JLT SERİSİ



www.jcbenergy.es

JLT SERİSİ -- IŞIK KULESİ

GRUP	JLT 7EC	JLT 9EC	JLT 12EC	
Lamba Modeli-Gücü-Sayısı	İsteğe Bağlı 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led			
Işık Yayma Değeri	(lm)	Toplam 104000/200000lm		
Lamba Bağlantı Modeli	E40/Led	E40/Led	E40/Led	
Lamba Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide veya LED			
Armatür Koruma Sınıfı	IP 65	IP 65	IP 65	
Mast	İsteğe Bağlı 3-4-5 seçim	İsteğe Bağlı 3-4-5-6 seçim		
Mast Sürme Sistemi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	
Mast Boyu	(mm)	İsteğe Bağlı 5-7 mt	İsteğe Bağlı 5-7 mt	İsteğe Bağlı 5-7 mt
Mast Dönüş Açısı	Manuel	Manuel	Manuel	
Armatür Kafası Ayarı	Standart Sabit Tip – İsteğe Bağlı 360° Dönebilen			
Jeneratör Model	(kabinli)	JDG 7000 EC	JDG 9500 EC	JDG 12000 EC
Jeneratör Tipi	Tek Faz, Senkron			
Motor Tipi	Tek Silindirlili 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel			
Devir	(d/dk)	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Çalıştırma Şekli	Marşlı-12V			
Voltaj	(V)	230/120/240	230/120/240	230/120/240
Frekans	50hz/60hz			
İzolasyon Sınıfı	F	F	F	
Sürekli Güç	(kVA)	6/6,6	7,5/8,5	10/11
Maksimum Güç	(kVA)	7/7,7	8,8/9,7	12/13
Çıkış Prizi	Tek Faz Bağlantı Prizleri			
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	30	30	30
Yakıt Tank Yeri	Jeneratör Üzerinde Kabin İçerisinde	Jeneratör Üzerinde Kabin İçerisinde	Jeneratör Üzerinde Kabin İçerisinde	
Sürekli Çalışma Süresi	()	20	20	15
Motor Yağı	SAE 15W40/SAE 10W30			
Kuru Ağırlık	(kg)	380	395	410
Ölçüler	(BxExY)	1600/1100/1550	1600/1100/1550	1650x1120x1750
Lastik Modeli	185R14C			
Lastik Tipi	Kauçuk Lastik			
Destek Ayak Tipi	El İle Ayarlamalı			

Özellikler ve Avantajlar

Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım

Kompakt Tasarım

Esnek Kullanım Avantajı

Düşük Gürültü Seviyesi

Ağır Hizmet koşullarına Uygun

Düşük İşletme Maliyeti

Dayanıklı

Global Teknik Servis ve Bakım Desteği



www.jcbenergy.es