



DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER JPD SERİSİ



www.jcbenergy.es

DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER – JPD SERİSİ

GRUP		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Çıkış Gücü	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Çıkış Gücü	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Frekans	Hz	50/60	50/60	50/60
Faz Sayısı		Tek Faz	Tek Faz	Üç Faz
Güç Faktörü		1	1	0,8
Ortalama Ölçüler (U*G*Y)(mm)		750*515*640	750*515*640	750*515*640
Net Ağırlık	kg	119	128	126
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	12,5	16	16
Yapı Tipi		Tek Silindir, Sıralı, 4 zamanlı, Hava Soğutmalı		
Gürültü Seviyesi dB(A) @ 7m		85	85	85
Bore x Stroke	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Silindir Hacmi	ml	456	532	498
Yakıt Sarfiyatı	(g/ KW.saat)	275	285	≤277
Devir	d/dk	3000	3000	3000
Çalıştırma Şekli		12V Marşlı	12V Marşlı	12V Marşlı
Yalıtım Sınıfı		H	H	H
Sürekli Çalışma Süresi	h	8	8	8
İsteğe Bağlı		ATS/uzaktan kumanda/dijital panel/tekerlek ve kol		



www.jcbenergy.es