



БЕНЗИНОВИЙ ВОДЯНИЙ НАСОС СЕРІЯ JBP



www.jcbenergy.es

БЕНЗИНОВИЙ ВОДЯНИЙ НАСОС - СЕРІЯ JBP

ГРУПА		JBP 15	JBP 15H	JBP 20	JBP 30	JBP 40
Насос						
Діаметр входу-виходу	(mm-inc)	40-1,5"	40-1,5"	50-2"	80-3"	100-4"
Макс. Натиск нагнітання	(mss)	22	60	26	30	26
Глибина всмоктування	(m)	8	8	8	8	8
Максимальний потік	(m ³ /h)	12	18	36	60	96
Початковий час забору води	(4 mt/sn)	120	180	80	120	180
Двигун						
Модель		JBE 152 F	JBE 168 F-2	JBE 168 F	JBE 168 F-2	JBE 177 F
Тип		3 повітряним охолодженням – 4-тактний – OHV 25° – одноциліндровий.				
Bore x Stroke	(mm)	52 X 46	68 x 54	68 x 54	68 x 54	77 x 58
Об'єм циліндра	(cm ³)	97,7	196	163	196	270
Коефіцієнт стиснення		5,6:1	8,5:1	8,5:1	8,5:1	8,2:1
Макс. Вихідна потужність	про/хв	2,5 HP /3600	6,5 HP /3600	5,5 HP /3600	6,5 HP /3600	9 HP /3600
Режим роботи		Провідний	Провідний	Провідний	Провідний	Провідний
Повітряний фільтр		Сухий тип	Сухий тип	Сухий тип	Сухий тип	Сухий тип
Місткість паливного бака	(lt)	3.5	3.6	3.6	3.6	6
Споживання палива	(г/кВт-година)	450	395	395	395	374
Безперервний робочий час	(час)	0.35	0.6	0.6	0.6	1.1
Ємність олії	(lt)	2.5	-	2,5	2	2
Попередження про олію		√	√	√	√	√
Рівень шуму (дБА на висоті 7 м)		63	70	66	70	80
Параметри						
Довжина	(mm)	340	500	445	445	670
Ширина	(mm)	298	370	345	345	440
Висота	(mm)	380	460	360	360	540
Вага	(kg)	12	32	28	32	50



www.jcbenergy.es