



ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

СЕРІЯ JCF



www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ - СЕРІЯ JCF

Специфікації		JCF 20	JCF 25	JCF 30	JCF 35
Тип палива		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність	kg	2000	2500	3000	3500
Центр навантаження	mm	500	500	500	500
Висота підйому	mm	3000	3000	3000	3000
Повна висота вільного підйому	mm	100	100	100	100
Розмір вилки	mm	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
Кут нахилу щогли	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
мін. Радіус повороту	mm	2220	2240	2400	2550
Дорожній просвіт	mm	120	120	135	135
Висота захисного огороження	mm	2140	2140	2165	2165
Передня звис	mm	448	485	495	495
Макс. Швидкість руху (паливне навантаження)	km/h	19	19	19	19
Макс. Швидкість підйому (паливне навантаження)	mm/s	550	550	480	480
Макс. Тягова потужність	KN	12.3	12.3	13.5	13.5
Макс. Подолання підйому	%	20	20	20	20
Загальна довжина з вилкою	mm	3422	3646	3752	3763
Загальна довжина без вилки	mm	2502	2576	2682	2693
Загальна ширина	mm	1170	1170	1225	1225
Щогла збільшеної висоти	mm	4220	4220	4265	4265
Висота опускання щогли	mm	2060	2060	2060	2060
Передня шина		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Задня шина		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Колісна база	mm	1600	1600	1700	1700
Протектор (передній/задній)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
Сервісна вага	Kg	3320	3680	4250	4500
Батарея	V/Ah	1280	12/80	12/80	12/80
Двигун		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмісія		Механічний/ Гідравлічний	Механічний/ Гідравлічний	Механічний/ Гідравлічний	Механічний/ Гідравлічний

ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ - СЕРІЯ JCF

Специфікації		JCF 40	JCF 50	JCF 50L	JCF 60
Тип палива		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність	kg	4000	5000	5000	6000
Центр навантаження	mm	500	500	600	600
Висота підйому	mm	3000	3000	3000	3000
Повна висота вільного підйому	mm	150	160	200	210
Розмір вилки	mm	1070x150x50	1070x150x50	1220x150x60	1220x150x60
Кут нахилу щогли	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
мін. Радіус повороту	mm	2710	3050	3250	4120
Дорожній просвіт	mm	135	140	200	200
Висота захисного огороження	mm	2180	2240	2500	2500
Передня звис	mm	500	570	590	615
Макс. Швидкість руху (паливне навантаження)	km/h	19	18	24	23
Макс. Швидкість підйому (паливне навантаження)	mm/s	340	400	510	500
Макс. Тягова потужність	KN	20	23	54	51.4
Макс. Подолання підйому	%	20	18	35	20
Загальна довжина з вилкою	mm	4000	4190	4690	4270
Загальна довжина без вилки	mm	2930	3120	3510	3590
Загальна ширина	mm	1290	1480	1970	1970
Щогла збільшеної висоти	mm	4270	4300	4400	4380
Висота опускання щогли	mm	2190	2190	2500	2500
Передня шина		250-15-16PR	300-15-20PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Задня шина		7.00-12-12PR	700-12-12PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Колісна база	mm	1900	2200	2250	2250
Протектор (передній/задній)	mm	1160/1065	1180/1190	1470/1700	1470/1700
Сервісна вага	Kg	4950	6700	8400	8900
Батарея	V/Ah	12/100	(12/80)x2	(12/80)x2	(12/80)x2
Двигун		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмісія		Механічний/ Гідралічний	Механічний/ Гідралічний	Гідралічний	Гідралічний

ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ - СЕРІЯ JCF

Специфікації		JCF 70	JCF 80	JCF 100
Тип палива		Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність	kg	7000	8000	10000
Центр навантаження	mm	600	600	600
Висота підйому	mm	3000	3000	3000
Повна висота вільного підйому	mm	210	220	220
Розмір вилки	mm	1220x150x65	1520x175x70	1520x175x85
Кут нахилу щогли	%	6°/12°	10°/12°	10°/12°
мін. Радіус повороту	mm	4180	3755	4150
Дорожній просвіт	mm	200	250	250
Висота захисного огороження	mm	2500	2570	2570
Передня звис	mm	590	710	710
Макс. Швидкість руху (паливне навантаження)	km/h	22	26	26
Макс. Швидкість підйому (паливне навантаження)	mm/s	500	330	330
Макс. Тягова потужність	KN	53	52	52
Макс. Подолання підйому	%	20	20	20
Загальна довжина з вилкою	mm	4810	5175	5497
Загальна довжина без вилки	mm	3680	3955	4277
Загальна ширина	mm	1970	2245	2245
Щогла збільшеної висоти	mm	4420	4420	4420
Висота опускання щогли	mm	2625	2840	2840
Передня шина		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Задня шина		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Колісна база	mm	2250	2250	2250
Протектор (передній/задній)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Сервісна вага	Kg	9600	2800	2800
Батарея	V/Ah	(12/80)x2	(12/100)x2	(12/100)x2
Двигун		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Трансмiсія		Гiдравлiчний	Гiдравлiчний	Гiдравлiчний



www.jcbenergy.es